

Envasadora Aséptica para productos viscosos

Adipack

ENVASADORAS ASEPTICAS



ADINOX S.A.

Manufactura/Supplier of, FOOD PROCESSING EQUIPMENTS



CONCENTRADO DE TOMATE

SALSAS

PURE Y PULPA DE FRUTA

CREMA DE LECHE Y BASE DE HELADO



Fácil operación
Flexibilidad 

Totalmente automatizado 

Empalme automático de la película es eficiencia 

Limpieza C.I.P. automático 

Precisión de llenado 

Servicio Oportuno 

Soporte Técnico Remoto 

Descripción

La máquina envasadora aséptica Adipack es altamente eficiente y está desarrollada para el envasado de preparaciones alimenticias en bolsas flexibles a alta velocidad con el más alto nivel de calidad. Esta máquina es automática facilitando la productividad del operario y permitiendo una producción sin interrupciones.

Aplicaciones

- Pulpa de fruta
- Concentrado de tomate
- Salsas
- Purés de frutas, verduras y hortalizas
- Zumos
- Productos particulados

Características

- Sistema dual de dosificación: Volumétrico y continuo
 - Capacidad de producción para líquidos (continuo). 3.500 litros/hora. volumétrico: hasta 2.400 unidades/hora de 1 kilo según viscosidad del producto.
- Capacidad de bolsa:
 - Versión: Entre 100 gramos hasta 1.600 gramos.
 - Versión hasta 5 kilos
 - Versión hasta 10 kilos
- Precisión de dosificación: $\pm 0,2\%$.
- Sistema de fechado: Transferencia por cinta térmica.
- Vapor: 4 bar. (Vapor limpio tipo alimenticio).
- Agente esterilizante: Peróxido de hidrógeno 35%.
- Voltaje de alimentación: 220/440V Trifásico, 50/60Hz.
- Aire comprimido: 3 CFM a una presión de 100 PSIG, (limpio, libre de partículas, seco y sin aceite).
- Dimensiones máquina:
Ancho: 2 / 3.4 m
Alto: 3.5 m
Fondo: 2 m

Envasadora Aséptica
para productos viscosos

Adipack
ENVASADORAS ASEPTICAS

Envasadora Aseptica para productos viscosos



Ventajas

- Sistema dual de dosificación (volumétrico y continuo) para pulpa de fruta, salsas, concentrado de tomate, entre otros.
- Mayor Productividad: Empalme Automático de rollos polietileno.
- CIP más Confiable: Control concentración Soluciones de limpieza y Dosificación automática.
- Mayor estabilidad de Polietileno y control de tensión.
- Dosificación de producto más precisa y estable.
- Sincronización de Cabezales de llenado.

Material

Toda la máquina, tanto la estructura como las partes que están en contacto directo con el producto, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.

INNOVACIÓN CALIDAD ECONOMÍA Y CONFIANZA



Km 6 Autopista Vía Giron,
Bucaramanga - Santander
Conjunto Bodegas Sion # 3
Carrera 13 N° 59 - 66 Int Bodega # 2
PBX (+57 7) 671 7877
Correo: adipack@gmail.com
www.adinox-adipack.com



ADINOX S.A.
Manufactura/Supplier of. FOOD PROCESSING EQUIPMENTS

Av. El Inca 2035, Edif. San Cayetano,
Quito - Ecuador
Tel (+59 3) 2 226 6999 - (+59 3) 2 226 5892
Correo: adinox.adipack@gmail.com

www.adinox-adipack.com